



MATERIAL: ACERO

RECUBRIMIENTO: PAVONADO

DUREZA: 46-54 HRC

APLICACIÓN: Bloqueo del movimiento de la pieza donde va alojada.

DIMENSIONES

d1 (N)	EJE		ALOJAMIENTO			datos Comp.		Arandela	
	Desde	Hasta	d2 Ranura	m	n min.	d2 Ranura	d3 tensa	a	s
2	2	2,5	1,5	0,44	0,8	1,5	4,25	1,28	0,4
2,5	2,5	3	1,9	0,54	1	1,9	4,8	1,61	0,5
3	3	4	2,3	0,64	1	2,3	6,3	1,94	0,6
4	4	5	3,2	0,64	1	3,2	7,3	2,70	0,6
5	5	7	4	0,74	1,2	4	9,3	3,34	0,7
6	6	8	5	0,74	1,2	5	11,3	4,11	0,7
7	7	9	6	0,74	1,2	6	12,3	5,26	0,7
8	8	11	7	0,94	1,5	7	14,3	5,84	0,9
9	9	12	8	1,05	1,8	8	16,3	6,52	1
10	10	14	9	1,15	2	9	18,8	7,63	1,1
11	11	15	10	1,25	2	10	20,4	8,32	1,2
13	13	18	12	1,35	2,5	12	23,4	10,45	1,3
16	16	24	15	1,55	3	15	29,4	12,61	1,5
20	20	31	19	1,8	3,5	19	37,6	15,92	1,75
25	25	38	24	2,05	4	24	44,5	21,88	2