



MATERIAL: ACERO

RECUBRIMIENTO: ZINCADO

APLICACIÓN: Los tapones roscados se usan para cerrar agujeros con roscado interno cilíndrico. La firmeza depende del medio, presión, temperatura y material donde se monta.

DIMENSIONES

Metrico	D		b	s	t min.	Peso x1000
	BSP (Gas)	NPT				
	Pulgadas		mm			
		R 1/16"	7,92	8	4	
M 8-1				8	4	4
	R 1/8"-28	R 1/8"-27	9,7	8	5	4
M 10-1				8	5	4
M 12-1,5				10	6	5
	R 1/4"-19	R 1/4"-18	13,2	10	7	5
M 14-1,5				10	7	5
M 16-1,5				10	8	5
	R 3/8"-19	R 3/8"-18	16,7	10	8	5
M 18-1,5				10	8	5
M 20-1,5				10	10	5
	R 1/2"-14	R 1/2"-14	21	10	10	5
M 22-1,5				10	10	5
M 24-1,5				12	12	6
M 26-1,5				12	12	6
	R 5/8"-14					
	R 3/4"-14	R 3/4"-14	26,4	12	12	6
M 30-1,5				12	17	6
	R 1"-11	R 1"-11,5	33,2	12	17	6
M 36-1,5				15	19	7,5
M 42-1,5	R 1" 1/4-11	R 1" 1/4-11,5	41,9	18	22	11,5
M 46-1,5				18	22	11,5
M 48-1,5	R 1" 1/2-11	R 1" 1/2-11,5	47,8	20	24	11,5