



**MATERIAL: ACERO**

**RECUBRIMIENTO: ZINCADO**

**APLICACIÓN:** Los tapones roscados se usan para cerrar agujeros con roscado interno cilíndrico. La firmeza depende del medio, presión, temperatura y material donde se monta.

**DIMENSIONES**

d <sub>1</sub>			c	d <sub>2</sub>	i	l	t min	s	Peso x1000
Métrico	BSP (Gas)								
	G 1/8"-28	9,7 mm	3	14	8	11	5	5	
M 10-1			3	14	8	11	5	5	6,34
M 12-1,5			3	17	12	15	7	6	11,3
	G 1/4"-19	13,2 mm	3	18	12	15	7	6	14,6
M 14-1,5			3	19	12	15	7	6	16
M 16-1,5			3	21	12	15	7,5	8	19
	G 3/8"-19	16,7	3	22	12	15	7,5	8	21,4
M 18-1,5			4	23	12	16	7,5	8	28,3
M 20-1,5			4	25	14	18	7,5	10	37,5
	G 1/2"-14	21 mm	4	26	14	18	7,5	10	40,8
M 22-1,5			4	27	14	18	7,5	10	47,5
M 24-1,5			4	29	14	18	7,5	12	53,5
M 26-1,5			4	31	16	20	9	12	68,7
	G 3/4"-14	26,4 mm	4	32	16	20	9	12	
M 30-1,5			4	36	16	20	9	17	84
	G 1"-11	33,2 mm	5	39	16	21	11	17	111
M 36-1,5	G 1"1/4-11	41,9 mm	5	42	16	21	10,5	17	134
M 36-2,0	G 1"1/2-11	47,8 mm	5	42	16	21	10,5	17	149
	G 1"1/8-11		5	44	16	21	10,5	19	163
	G 1"1/4-11		5	49	16	21	10,5	22	
	G 1"1/2-11		5	55	16	21	10,5	24	