



MATERIAL: ACERO

RECUBRIMIENTO: ZINCADO

APLICACIÓN: Los tapones roscados se usan para cerrar agujeros con roscado interno cilíndrico. La firmeza depende del medio, presión, temperatura y material donde se monta.

DIMENSIONES

d ₁			c	d ₂	i	l	m	s	Peso x1000
Métrico	BSP (Gas)								
	G 1/8"-28	9,7 mm	3	14	8	17	6	10	
M 10-1			3	14	8	17	6	10	12
M 12-1,5			3	17	12	21	6	13	20,3
	G 1/4"-19	13,2 mm	3	18	12	21	6	13	20
M 14-1,5			3	19	12	21	6	13	25
M 16-1,5			3	21	12	21	6	17	35,2
	G 3/8"-19	16,7	3	22	12	21	6	17	32,2
M 18-1,5			4	23	12	24	8	17	48,6
M 20-1,5			4	25	14	26	8	19	64,5
	G 1/2"-14	21 mm	4	26	14	26	8	19	57,8
M 22-1,5			4	27	14	26	8	19	73,4
M 24-1,5			4	29	14	27	9	22	93,5
M 26-1,5			4	31	16	30	10	24	120
	G 3/4"-14	26,4 mm	4	32	16	30	10	24	109
M 30-1,5			4	36	16	30	10	24	148
	G 1"-11	33,2 mm	5	39	16	32	11	27	195
	G 1" 1/4-11	41,9 mm		49		33		30	300
	G 1" 1/2-11	47,8 mm		55		33		30	375
	G 2"-11			68		40		36	695