



MATERIAL: ACERO/PULIDO

APLICACIÓN: Tienen por objetivo inmovilizar por seguridad, tuercas y tornillos y tratan de impedir que se aflojen las uniones roscadas gracias a su pestaña.

DIMENSIONES

	d1	b	d2	s	h	Estuchado	PESO KG
							x1000 Piezas
M 6	6,4	7	19	0,5	18	500	1,21
M 8	8,4	8	22	0,75	20	500	2,32
M 10	10,5	10	26	0,75	22	500	3,13
M 12	13	12	30	1	28	200	6,00
M 14	15	12	33	1	28	200	7,00
M 16	17	15	36	1	32	200	8,50
M 18	19	18	40	1	36	200	11,00
M 20	21	18	42	1	36	100	11,00
M 22	23	20	50	1	42	100	14,80
M 24	25	20	50	1	42	100	14,20
M 27	28	23	58	1,6	48	50	31,00
M 30	31	26	63	1,6	52	25	36,30
M 33	34	28	68	1,6	56	25	42,00
M 36	37	30	75	1,6	60	25	51,30
M 39	40	32	82	1,6	64		59,70
M 42	43	35	88	1,6	70		69,50
M 45	46	38	95	1,6	75		81,20
M 48	50	40	100	1,6	80		89,00
M 52	54	44	105	1,6	85		98,00