



MATERIAL: ACERO F-114

DUREZA: 200HB

APLICACIÓN: Para asegurar la unión o facilitar el desmontaje. Se utiliza en piezas sometidas a vibraciones permitiendo una elevada precisión en la unión.

DIMENSIONES

d1	5	6	8	10	12	14	16	20	25
b	14	18	22	24	27	30	35	35	40
a max	2,5	3	4	4,5	5,3	6	6	6	7,5
d2	M5	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M20
r1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1
r2	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1,6	1,6	1,6

PESOS

L	Peso Kg 1000 piezas								
40	6,2	8,9	15,8						
45	6,9	10							
50	7,7	11,3	19,7	31,7					
55		12,2	21,6						
60		13,5	23,6	37	53,3	70			
70			27,6	43,2	62,2	80	110		
80			31,5	52,3	73	91	125	197	
90			36,3	55,5	79,9	100	142	222	
100			40	61,6	88,8	114	161	246	330
110				67,5	97	125	177	270	370
120				73,2	106	136	191	302	400
130					115	147	207	327	
140					124	158	225	352	460