



MATERIAL: ACERO F-155

DUREZA: 60 HRC

APLICACIÓN: Para asegurar la unión y facilitar el desmontaje.

d1	6	8	10	12	14	16	20
a	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5
d2	M4	M5	M6	M8	M8	M10	M12
d3	4,3	5,3	6,4	8,4	8,4	10,5	13
t1	6	8	10	12	12	16	18
t2 min	10	12	16	20	20	25	27
t3	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5

L	Peso Kg 1000 piezas						
30							
32	7,20	11,6	17,5	22,1	32,5	37,0	
36	8,35	12,5	20,4	26,3	38,0	44,0	68,0
40	9,15	15,3	23,4	30,5	42,6	51,0	76,0
45	10,5	17,7	26,8	35,5	50,4	60,0	89,0
50	12,2	20,2	30,5	40,8	57,0	68,8	103
55	14,0	22,8	34,3	46,2	64,2	77,5	116
60		25,5	38,3	51,3	71,5	87,0	130
70		31,0	46,5	62,5	85,8	104	158
80		37,0	54,8	74,5	101	121	186
90		43,2	63,3	86,5	116	139	216
100			72,0	99,0	132	155	246
110			80,5	121	148	172	276
120				133	164	199	306
130				145	180	217	337