



MATERIAL: ACERO

RECUBRIMIENTO: PAVONADO

APLICACIÓN: Impedir el desmontaje de piezas gracias a su geometría y elasticidad.

DIMENSIONES

Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior	Diámetro exterior
E-4	E-22	E-40	E-75	E-155	E-245
E-5	E-23	E-41	E-78	E-160	E-250
E-6	E-24	E-42	E-80	E-165	E-255
E-7	E-25	E-44	E-82	E-170	E-260
E-8	E-26	E-45	E-85	E-175	E-265
E-9	E-27	E-46	E-90	E-180	E-270
E-10	E-28	E-47	E-95	E-185	E-275
E-11	E-29	E-48	E-100	E-190	E-280
E-12	E-30	E-50	E-105	E-195	E-285
E-13	E-31	E-52	E-110	E-200	E-290
E-14	E-32	E-55	E-115	E-205	E-295
E-15	E-33	E-58	E-120	E-210	E-300
E-16	E-34	E-60	E-125	E-215	
E-17	E-35	E-62	E-130	E-220	
E-18	E-36	E-65	E-135	E-225	
E-19	E-37	E-68	E-140	E-230	
E-20	E-38	E-70	E-145	E-235	
E-21	E-39	E-72	E-150	E-240	

PESOS

Diámetro exterior		Diámetro exterior		Diámetro exterior		Diámetro exterior		Diámetro exterior	
E-4	0,022	E-22	1,5	E-40	6,03	E-75	24,6	E-155	135
E-5	0,066	E-23	1,63	E-41	6,215	E-78	26,2	E-160	150
E-6	0,084	E-24	1,77	E-42	6,5	E-80	27,3	E-165	160
E-7	0,121	E-25	1,9	E-44	7	E-82	31,2	E-170	170
E-8	0,158	E-26	1,96	E-45	7,5	E-85	36,4	E-175	180
E-9	0,3	E-27	2,08	E-46	7,6	E-90	44,5	E-180	190
E-10	0,34	E-28	2,92	E-47	7,7	E-95	49	E-185	200
E-11	0,41	E-29	3,2	E-48	7,9	E-100	53,7	E-190	210
E-12	0,5	E-30	3,32	E-50	10,2	E-105	80	E-195	220
E-13	0,53	E-31	3,45	E-52	11,1	E-110	82	E-200	230
E-14	0,64	E-32	3,54	E-55	11,4	E-115	84	E-205	240
E-15	0,67	E-33	3,69	E-58	12,6	E-120	86	E-210	250
E-16	0,7	E-34	3,8	E-60	12,9	E-125	90	E-215	260
E-17	0,82	E-35	4	E-62	14,3	E-130	105	E-220	270
E-18	1,11	E-36	5	E-65	18,2	E-135	104	E-225	280
E-19	1,22	E-37	5,37	E-68	21,8	E-140	110	E-230	290
E-20	1,3	E-38	5,62	E-70	22	E-145	115	E-235	300
E-21	1,42	E-39	5,85	E-72	22,5	E-150	120	E-240	310
								E-245	320
								E-250	330
								E-255	340
								E-260	350
								E-265	360
								E-270	370
								E-275	380
								E-280	390
								E-285	400
								E-290	410
								E-295	420
								E-300	440