



MATERIAL: ACERO

RECUBRIMIENTO: CINCADO

CALIDADES: 8, 10, A2 (INOX)

APLICACIÓN: Unión de piezas. Bloqueo de la unión.

DIMENSIONES

	Paso	h	m	s	Fuerza de pretensión (cifra de precarga) N	Par de apriete max. Nm	Peso x1000 Ud Kg
M 5	0,8	6,3	4	8	6.200	4,5	1,50
M 6	1	8,2	4,5	10	8.700	7,5	3,00
M 8	1,25	10,8	6,7	13	15.900	17	6,60
M 10	1,5	12,6	8	17	25.300	35	13,00
M 12	1,75	16	10,6	19	36.700	59	20,00
M 14	2	18	12	22	50.000	100	29,00
M 16	2	20,6	13,5	24	68.200	140	40,00
M 18	2,5	22,5	14,5	27	86.200	200	57,00
M 20	2,5	25,5	16,9	30	110.000	290	80,00
M 22	2,5	29,8	20,5	32	136.000	400	104,00
M 24	3	29,9	20,6	36	159.000	500	132,00
M 27	3	33,7	24,3	41	206.000	650	204,00
M 30	3,5	37	26,6	46	253.000	850	284,00
M 33	3,5	40,5	28,8	50	312.000	1150	360,00
M 36	4	44,2	31,5	55	368.000	1450	472,00